

## Серія Easyloc

### Ефективна та дієва локалізація кабелів і трубопроводів

# Megger<sup>®</sup>



- Готуйтеся до будівельних робіт оптимально: швидко і надійно
- Автоматичне регулювання чутливості
- Вимірювання глибини при натисканні на кнопку, навіть без генератора
- Сумісність з іншими трасопошуковими системами
- Потужний генератор
- Великий дисплей із простим меню та автоматичним підсвічуванням

#### ОПИС

Прискорення земляних робіт, оптимальне застосування землерийних машин і мінімізація вірогідності пошкоджень - завдяки трасопошуковій системі Easyloc Ви знатимете місце розташування всіх підземних комунікацій! Трасопошукова система Easyloc була спеціально розроблена для простого і швидкого контролю планів підземних комунікацій.

Завдяки істотно спрощеній локалізації виключається ймовірність пошкодження комунікацій і оптимізується застосування землерийних машин. Таким чином, Easyloc є ідеальною трасопошуковою системою для підприємств, що займаються будівництвом доріг і підземних споруд, комунальних підприємств, а також для ландшафтних будівельних організацій.

#### Переваги Easyloc:

- Можливість уникнути пошкоджень кабелів і пов'язаних із цим затримок у роботі
- Просте і достовірне визначення трас підземних комунікацій
- Передавач, стійкий до зовнішньої напруги - не потрібен розділювальний фільтр
- Вимірювання глибини натисканням на кнопку, навіть без генератора



## Серія Easyloc

# Ефективна та дієва локалізація кабелів і трубопроводів

**Megger**

## ОГЛЯД СИСТЕМ EASYLOC

|                      | Easyloc Basic                                                                     | Easyloc Standard                                                | Easyloc Plus                                                            | Easyloc Cam                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Пасивні частоти      | Радіо: 15 кГц ... 23 кГц, Енергетика: 50 Гц ... 250 Гц, Easyloc TX / Зонд: 33 кГц |                                                                 |                                                                         | Енергетика: 50 Гц / 60 Гц                            |
| Активні частоти      | 33 кГц                                                                            | 33 кГц                                                          | 100 Гц / 120 Гц<br>8,44 кГц<br>33 кГц                                   | 512 Гц<br>640 Гц<br>33 кГц<br>(тільки зонди)         |
| Вимірювання глибини  | ⊘                                                                                 | Комунікації: 0,3 м ... 5 м<br>Зонди: 0,3 м ... 7 м              | Комунікації: 0,3 м ... 5 м<br>Зонди: 0,3 м ... 7 м                      | Зонди: 0,3 м ... 7 м                                 |
| Потужність сигналу   | 0,1 Вт<br>0,5 Вт<br>Пульсуючий-/тривалий сигнал (перемикається)                   | 0,1 Вт<br>0,5 Вт<br>Пульсуючий-/тривалий сигнал (перемикається) | 0,1 Вт<br>0,5 Вт<br>2 Вт<br>Пульсуючий-/тривалий сигнал (перемикається) | ⊘                                                    |
| Області застосування | Локалізація кабелів                                                               | Локалізація кабелів                                             | Локалізація кабелів і трубопроводів                                     | Локалізація неметалевих трубопроводів, головок камер |

## АКСЕСУАРИ EASYLOC

### Кліщі для генератора 100 мм



За допомогою спеціально узгоджених з Easyloc кліщів Easy-clamp сигнал наводиться на кабель без відключення його від мережі. Кліщі охоплюють потрібний кабель і підключаються до генератора Easyloc Tx.

### GOK 50-R



Використання скловолоконного кабелю (GOK) Вдозволяє надійно визначити точне місцезнаходження неметалевих підземних трубопроводів. Залежно від способу підключення до генератора Easyloc TX, можна локалізувати або всю трасу, або тільки кінець кабелю.

### Трубопровідний зонд-передавач



Трубопровідний зонд-передавач MLS 55-3 - це тонкий міні-передавач, що працює на батарейках і має радіус дії 5 м. Прикріплений до дренажного штока або скловолоконного штовхача за допомогою одного з 3 адаптерів, що входять до комплекту, він використовується для визначення місцезнаходження трубопроводів або засмічень. Також доступний надміцний захисний чохол.

### Комплект для домашнього підключення



За допомогою комплекту для домашнього підключення Easyloc ви можете швидко і легко відстежити послуги, що підведені від будинку до магістральної лінії. Комплект складається зі з'єднувальних кабелів для стандартних безпечних електричних розеток на 13 А, розеток для кабельного телебачення та телефонних розеток. Для передачі сигналу безпосередньо до домашнього підключення передавач під'єднується до відповідної розетки.

# Серія Easyloc

## Ефективна та дієва локалізація кабелів і трубопроводів

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

#### Приймач RX (всі версії)

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Час роботи                    | > 40 годин                                     |
| Електроживлення               | 10 x IEC R6 1,5 В (AA)                         |
| Температура робоча/зберігання | -20° C ... +55° C /<br>-40° C ... +70° C       |
| Маса                          | 2,5 кг                                         |
| Розміри (Ш x В x Г)           | 10 x 67 x 26 см<br>IP 56                       |
| Клас захисту                  | IP 67 (до нижньої межі<br>батарейного відсіку) |

#### Генератор TX (всі версії)

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Час роботи                    | > 40 годин                               |
| Електроживлення               | 6 x IEC R20 1,5 В (D)                    |
| Температура робоча/зберігання | -20° C ... +55° C /<br>-40° C ... +70° C |
| Маса                          | 2,6 кг                                   |
| Розміри (Ш x В x Г)           | 26 x 25,5 x 14 см                        |
| Клас захисту                  | IP 54                                    |



### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

| Найменування обладнання                                                                                                                                                         | Номер для замовлення          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Комплект Easyloc Standard</b><br>Приймач Easyloc RX Standard, Генератор Easyloc TX, комплект заземлення, штир заземлення, сумка для транспортування, посібник з експлуатації | 1015113                       |
| <b>Комплект Easyloc Plus</b><br>Приймач Easyloc RX Plus, Генератор Easyloc TX Plus, комплект заземлення, штир заземлення, сумка для транспортування, посібник з експлуатації    | 1015127                       |
| <b>Easyloc RX Basic</b><br>Приймач та посібник з експлуатації                                                                                                                   | 890010235                     |
| <b>Easyloc RX Standard</b><br>Приймач та посібник з експлуатації                                                                                                                | 890003779                     |
| <b>Easyloc RX Plus</b><br>Приймач та посібник з експлуатації                                                                                                                    | 890016176                     |
| <b>Easyloc TX Basic</b><br>Генератор, комплект заземлення, штир заземлення та посібник з експлуатації                                                                           | 890005585                     |
| <b>Easyloc TX Plus</b><br>Генератор, комплект заземлення, штир заземлення та посібник з експлуатації                                                                            | 890016199                     |
| <b>Easyloc RX Cam</b><br>Приймач та посібник з експлуатації                                                                                                                     | 890010257                     |
| <b>Опціональні аксесуари:</b>                                                                                                                                                   |                               |
| Навушники (для оптимальної роботи в галасливій обстановці)                                                                                                                      | 890008650                     |
| Зонд, 33 кГц / Ø 18,5 мм (для локалізації неметалевих трубопроводів)                                                                                                            | 810696                        |
| Кліщі для генератора 100 мм (для подачі сигналу в кабелі під напругою)                                                                                                          | 2010176                       |
| <b>Комплект для домашнього підключення</b><br>(Складається зі з'єднувальних кабелів для прямого підключення до силових, телевізійних і телефонних кабелів)                      |                               |
|                                                                                                                                                                                 | Роз'єми для Європи: 890008852 |
|                                                                                                                                                                                 | Роз'єми для Англії: 890008853 |
|                                                                                                                                                                                 | Роз'єми для USA: 890008854    |

\* Допускаються зміни, помилки та друкарські помилки. Схожі зображення.  
Залишаємо за собою право на технічні зміни в будь-який час без попереднього повідомлення.

**Megger Germany GmbH**  
Dr.-Herbert-lann-Str. 6, 96148 Baunach, Germany  
T: +49 9544 68-0  
E: team.international@megger.com

[www.megger.com](http://www.megger.com)

ISO 9001

Слово "Megger" є зареєстрованою торговою маркою

**Офіційний дистриб'ютор в Україні**  
**ТОВ "ЕСКО"**  
Україна, 61058, м. Харків  
вул. Данилевського, буд. 39, офіс 42А-1  
info@esco.org.ua  
[www.esco.org.ua](http://www.esco.org.ua)

**Megger**